

*Распредвалы DynaCAMS® для двигателей
CHEVROLET Lanos / DAEWOO Nexia / OPEL SOHC-8v*

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| CDO-8v - | 35 | 40 | 45 |
| Подъемы клапанов, мм | | | |
| впускного | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| выпускного | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. | 48 | 55 | 61 |
| Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. | 46 | 53 | 59 |
| Высота перекрытия клапанов (выпуск / впуск), мм | 0,7 / 0,9 | 0,9 / 1,1 | 1,1 / 1,3 |
| Базовый диаметр кулачков, мм | 26 | 26 | 26 |

- Распредвалы не требуют доработки ГБЦ.
- Распредвалы можно устанавливать на двигатели с моновпрыском и на двигатели с распределенной фазированной системой впрыска .
- Для угловой установки распредвала применяется регулируемый шкив, который может быть поставлен в комплекте.

CDO-8v - 35

Низовой городской распредвал.

CDO-8v - 40

Универсальный распредвал город-трасса.

CDO-8v - 45

Верховой распредвал.

